

Panaque® Skimmer 800-1000

High efficiency protein skimmers

Dati Tecnici

Portata con tempo di contatto 1 min
Portata con tempo di contatto 1,5 min
Portata con tempo di contatto 2 min
Massima portata aria
Volume interno del corpo
Peso in servizio
Numero di iniettori
Numero di pompe booster
Potenza totale installata

PSK.PAN.800

m³/h 38
m³/h 32
m³/h 24
m³/h 6
lt 800
kg 870
1
1
Kw 1.1

PSK.PAN.1000

m³/h 70
m³/h 50
m³/h 38
m³/h 10
lt 1300
kg 1400
n° 1
n° 1
kW 1.5

Technical Data

Flow. 1 min of contact time
Flow. 1,5 min of contact time
Flow. 2 min of contact time
Air flow
Chamber volume
Weight in operation
Number of Venturi injectors
Number of booster pumps
Total required power

Tabella dimensionale

Diametro del corpo
Altezza totale
Lunghezza ingombro
Larghezza ingombro
Altezza libera necessaria sopra al cappello
Diametro ingresso acqua
Altezza ingresso acqua
Diametro uscita acqua
Altezza uscita acqua
D connessione acqua rete
H connessione acqua rete
Diametro scarico schiuma
Altezza scarico schiuma

mm 800
mm 2450
mm 1450
mm 1070
> mm 200
mm 90
mm 1270
mm 125
mm 1375
1" 1/4
mm 2480
mm 40
mm 1903

mm 1000
mm 2700
mm 1720
mm 1300
mm >200
mm 110
mm 1380
mm 160
mm 1380
1"1/4
mm 2720
mm Ø 40
mm 2075

Dimensions

Contact chamber diameter
Total height
Total length of footprint
Total width of footprint
Minimum free height over foam head
Inlet pipe diameter
Inlet pipe axis height
Outlet pipe diameter
Outlet pipe axis height
Tapwater connection
Tapwater connection height
Foam drain pipe diameter
Foam drain pipe axis height

